



Metallentfetter



1. Produktbeschreibung

Hammerite Metallentfetter ist ein entfettendes Reinigungsmittel zum Reinigen und Entfetten von Metallen, bevor sie gestrichen werden.

Anwendungsbereich

Geeignet für blankes und gestrichenes Metall.

Eigenschaften

Verbessert die Haftung von Farbe. Entfernt Staub, Fett und Schmutz. Ideale Untergrundbehandlung zur Vorbereitung auf das Streichen. Klarer, heller, strohgelb gefärbte Flüssigkeit.

Verpackung

0,5 l

2. Gebrauchsanweisung

Vorarbeiten

Achten Sie darauf, dass der Untergrund bei der Anwendung abgekühlt ist (sofern zutreffend). Entfernen Sie losen Rost und lose Farbe.

Vor Anwendung des Produkts

Vor Gebrauch gut schütteln.
Den Sicherheitsverschluss der Sprühöffnung entfernen.
Umgebung zum Schutz vor Spritzern gut abdecken.
Tragen Sie Handschuhe zum Schutz.

Anwendung des Produkts

Direkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen.

Hammerite Metallentfetter nicht trocknen lassen.

Die Oberfläche reinigen und mit einem feuchten Tuch oder Schwamm sauberwischen.

Danach mit einem sauberen Tuch oder Schwamm und mit ausreichend Wasser abwaschen, sodass keine Reste des Hammerite Metallentfetters zurückbleiben.

Vor dem Streichen trocknen lassen.

3. Reinigen, Sicherheit und Lagerung

Reinigen

Eventuelle Spritzer (z. B. auf Kleidung, Möbeln oder Teppichen) sofort durch Abtupfen mit einem nassen Schwamm entfernen.

Sicherheit

Ätzendes Produkt Verursacht schwere Verätzungen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Sprühnebel nicht einatmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe, Augen- und Gesichtsschutz tragen.

Lagerung

Produkt frostfrei und vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt in der aufrecht stehenden Originalverpackung aufbewahren.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32

(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32

(0)2.254.22.11

