



Heizkörperlack – Spray



1. Produktbeschreibung

Dekorativer Rostschutzlack auf Lösungsmittelbasis.

Anwendungsbereich

Zur Verwendung im Haus. Speziell für Heizkörper und Warmwasserleitungen.

Eigenschaften

Schnell trocknend. Verschleißfest und wärmebeständig. Verfärbt sich nicht.

Finish

Seidenglanz

Farben

Weiß, RAL 9001, RAL 9010, Silber

Gebindegrößen

0,4 l

2. Vorarbeiten

Achten Sie darauf, dass der Heizkörper vollständig abgekühlt ist, bevor Sie beginnen.

Glatte gestrichene Oberflächen in gutem Zustand

Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Gut mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Leicht anschleifen.

Eisenmetall

Lose Farbe und losen Rost mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen.

Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Gut mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Rostflecken und blankes Metall zuerst mit Hammerite Nr. Antirost-Grundierung behandeln.

Nichteisenmetalle (Zink, Aluminium, Kupfer, verzinktes Metall ...)

Lose Farbe und Oxidationsspuren mit einer Drahtbürste oder Schleifpapier entfernen.
Schmutz und Staub mit Hammerite Metallentfetter entfernen. Gut mit klarem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Mit Hammerite Nichteisenmetall-Grundierung vorbehandeln.

3. Anwendung des Produkts

Spraydose vor Gebrauch mindestens 2 Stunden auf Zimmertemperatur kommen lassen. Spraydose vor Gebrauch mindestens 3 Minuten schütteln, nachdem die Kugel hörbar ist. Verarbeitungstemperatur zwischen 10 °C und 25 °C.
In dünnen, gleichmäßigen Schichten aus einem Abstand von ca. 30 cm auftragen. Nicht zu viel Farbe auf einmal auftragen, um zu vermeiden, dass sich Tropfnasen bilden.
Für einen optimalen Schutz 2 bis 3 Schichten auftragen.
Darauf achten, dass alle Ränder und Ecken ausreichend bedeckt sind.

Ergiebigkeit

1 m²/400 ml

Trockenzeit

Staubtrocken: 15 Minuten
Überstreichbar: 30 Minuten

Reinigung

Werkzeug reinigen und Spritzer entfernen nur mit Hammerite Verdüner & Pinselreiniger.

4. Sicherheit und Lagerung

Sicherheit

Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Leere Verpackungen und (Farb-)Reste als Sondermüll entsorgen.

Nach der Verwendung

Sofort nach Verwendung die Spraydose umdrehen und so lange sprühen, bis nur noch Treibgas austritt. Das ist wichtig, um einem Verstopfen des Ventils vorzubeugen.

Lagerung

An einem gut gelüfteten Ort geschützt vor Frost und direkter Sonnenbestrahlung aufbewahren.
Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32
(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32
(0)2.254.22.11

