



Verdünner & Pinselreiniger



1. Produktbeschreibung

Produkt auf Lösungsmittelbasis. Zu verwenden als Verdünner für Hammerite Metall-Schutzlacke. Ebenfalls ideal zum Reinigen von Pinseln und zum Entfernen von Farbspritzern, wenn Sie mit Hammerite Metall-Schutzlacken gestrichen haben.

Anwendungsbereich

Zur Anwendung innen und außen. Speziell entwickelt zur Anwendung in Kombination mit Hammerite Metall-Schutzlacken.

Eigenschaften

Ausgezeichnete Qualität. Funktioniert schnell und gründlich.

Farben

Farblos

Gebindegrößen

0,25 l, 1 l

2. Anwendung

Als Verdünner für Hammerite

Metallschutzlacke

Mit Luftspritzpistole

Höchstens 15 % Hammerite Verdünner & Pinselreiniger zu Hammerite Metall-Schutzlacken hinzufügen. Druck: etwa 2 Bar.

Das Produkt wird in 3 bis 4 Schichten aufgetragen. Zwischen jeder Schicht ca. 15 Minuten warten. Die Pistole vor und während der Anwendung regelmäßig schütteln.

Mit Airless-Farbspritzpistole

9 Teile Farbe + 1 Teil Hammerite Verdünner &

Pinselreiniger. Druck: etwa 170 Bar.

Größe Sprühkopf: 0,3 bis 0,5 mm

Das Produkt wird in 2 bis 3 Schichten aufgetragen. Zwischen jeder Schicht ca. 1 Stunde warten.

Mit der Rolle

9 Teile Farbe + 1 Teil Hammerite Verdünner &

Pinselreiniger. Überstreichbar nach 4 Stunden.

Zum Reinigen von Pinseln

Hammerite Verdünner & Pinselreiniger in ein Metallgefäß gießen. Den Pinsel gut eintauchen und danach mit Wasser und ein wenig Waschmittel auswaschen, um den Pinsel geschmeidig zu halten.

3. Sicherheit und Lagerung

Sicherheit

Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten.

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Sprühnebel und Dämpfe nicht einatmen Abfall nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lagerung

Behälter wieder dicht verschließen.

Frostfrei und nicht im direkten Sonnenlicht lagern.

Dieses technische Datenblatt, Stand 1. Juli 2014, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngerem Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antigiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32
(0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32
(0)2.254.22.11

