



Direct Aluzinc



1. Productomschrijving

Beschermende en decoratieve lak op solventbasis. Direct over non-ferro metaal, zonder primer of grondverf.

Toepassingsgebied

Geschikt voor non-ferro metalen zoals aluminium, gegalvaniseerd metaal, roestvrij staal en zink. Voor gebruik buiten en binnen.

Eigenschappen

Beschermende lak met een speciale 2 in 1 formule voor non-ferro metalen: direct over non-ferro metaal, zonder primer of grondverf. 5 jaar bescherming. Uitstekende hechting.

Aspect

Zijdeglanzend

Kleuren

Zilver

Verpakkingen

0.75l

2. Voorbereiding ondergrond

Nieuwe non-ferro metalen

Ondergrond goed opschuren. Vuil en stof verwijderen met Hammerite Metaalontvetter. Naspoelen met zuiver water en laten drogen.

Reeds geschilderde oppervlakken

Eerst een proef doen met Hammerite Direct Aluzinc op een klein oppervlak en 1 uur laten drogen. Als er geen reactie optreedt kan Hammerite Direct Aluzinc rechtstreeks worden aangebracht. In het andere geval dienen eerst de oude verflagen te worden verwijderd alvorens Hammerite Direct Aluzinc toe te passen.

3. Verwerking van het product

Voor gebruik licht oproeren.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Gebruiksklaar product.

In minimaal 1 laag aanbrengen met borstel of rol. Eventueel een tweede laag aanbrengen.

Het product is verspuitbaar. Contacteer ons voor meer informatie.

Rendement

11 m²/L

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 4 uur

Reiniging

Gereedschap en spatten uitsluitend reinigen met Hammerite Verdunner & Borstelreiniger.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet op de gootsteen werpen. Lege blikken en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 475 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten.

Vrij van vorst en direct zonlicht bewaren.

Deze technische fiche, op datum van 1 juli 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.hammerite.be